

OSIENPESURATKAISUT



Bio-Circle



	BIO-CIRCLE GT Compact Blue	BIO-CIRCLE GT Maxi Blue
Pesutilan koko	700 x 480 mm	810 x 520 mm
Suurin sallittu paino	100 kg	250 kg
Työskentelykorkeus	970/800 mm	1030/860 mm
Pumppu	40 W	40 W
Nestetilavuus	90 Litraa	100 Litraa
Materiaali	LDPE	LDPE
Paino tyhjänä	noin 45 kg	noin 55 kg
Virtalähde	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
OT-tilausnumero	G50040	G60040

Bio-Circle

Ruostumaton teräspöytä BIO-CIRCLEEN

Ruostumaton teräspöytä BIO-CIRCLE Maxiin isommille ja painavammille osille (jopa 1000 kg) helpottaa huomattavasti isojen ja raskaiden osien pesemistä.



G60030-18	Ruostumaton teräspöytä BIO-CIRCLEGTMaxi	Suurin sallittu paino 250 kg, 1500 x 950 x 300 mm
G60030-17	Ruostumaton teräspöytä jaloilla BIO-CIRCLEGTMaxi	Suurin sallittu paino 500 kg, 1504 x 1004 x 300 mm
G60030-19	Ruostumaton teräspöytä jaloilla BIO-CIRCLEGTMaxi	Suurin sallittu paino 1000 kg, 1504 x 1004 x 300 mm
G60030-16	BIO-CIRCLEGTMaxi Tank	



BIO-CIRCLE HP Vigo



Korkeapainepesuri - säädettävällä paineella

Manuaalinen osienpesukone säädettävällä paineella. BIO-CIRCLE HP Vigo yhdistää Bio-Circlen pesunesteet ja korkeapainepesun optimaalisesti. BIO-CIRCLE HP Vigolla peset osat tehokkaasti ja luotettavasti. Ei pitkiä odotusaikoja, pesu tapahtuu nopeasti, jolloin ei tule turhia odotusaikoja kuten kammiopesukoneita käytettäessä. BIO-CIRCLE HP Vigo on tehty ruostumattomasta teräksestä ja sopii kaikenlaisten materiaalien pesemiseen. Öljyt, vaseliinit ja muut vastaavat aineet on helppo ja nopea puhdistaa pinnoilta. Ei sisällä myrkyllisiä pesuaineita.

Edut

- ▶ Suunniteltu työntekijöiden ja ympäristön turvallisuus ohjenuorana
- ▶ Ei myrkyllisiä pesuaineita = ei VOC-päästöjä
- ▶ Ei liuottimia (esim.asetoni tms.)
- ▶ Kompakti pesukone – Voidaan käyttää niin tuotanto – kuin huoltotiloissa



BIO-CIRCLE HP Vigoon sopivat pesuaineet



BIO-CIRCLE CB 100

- ▶ Maksimi lämpötila 50 °C/122 °F
- ▶ Vesipohjainen vahva pesuaine
- ▶ Ei syövyttäviä kemikaaleja

BIO-CIRCLE L Star Vain paineilmaversioon

- ▶ Micro-organismi
- ▶ Vesi-pohjainen pesuaine- ei syttyvä
- ▶ Tehokas pesulämpötila jopa 50 °C/122 °F
- ▶ Ei syövyttäviä kemikaaleja



BIO-CIRCLE HP Vigo

Manuaalinen osienpesu korkeapaineella

Kustannustehokas

- ▶ Suljettu pesuainekierto
- ▶ Yhdistää pesun ja kuivauksen
- ▶ Lisäpalvelut (huollot, varaosat) saatavilla

Ammattimainen työpiste

- ▶ Leveä työskentelyalue sisävalolla
- ▶ Säädetty lämpötila (jopa 60 °C/140 °F)
- ▶ Manuaalinen pesu kansi suljettuna
- ▶ Paineilma pitää ikkuna avoimena
- ▶ Paineilmapistoolilla kuivaat osat nopeasti

Täydellinen puhdistustulos

- ▶ Suljettu pesuainekierto = pidemmät huoltovälit.
- ▶ Turvalliset pesuaineet
- ▶ Nopea osien kuivaus

Korkeat turvallisuusstandardit

- ▶ VOC-vapaat puhdistusaineet
- ▶ Jalkakytin – nopea ja turvallinen
- ▶ Työskentely vain kansi suljettuna
- ▶ Poistoilmaputki höyryille

Leveys	1407 mm
Syvyys kansi avattuna	1204 mm
Korkeus kansi suljettuna/kiinni	1670 mm/1890 mm
Pesutilan korkeus	970 mm
Pesutilan koko (leveys/syvyys/ korkeus)	1200 x 800 x 450 mm
Suurin sallittu paino pestävälle osalle	70 kg
Pesuainesäiliön tilavuus	90 L
Kokonaispaino tyhjänä	129 kg
Sähkö	230 V, 50 Hz, 4,5 kW
Kompressori	1,6kW, 80bar, 12,5L/min
Työskentelypaine (säädetävissä)	0 – 80 bar
Lämpötila	0 – 60 °C/140 °F
Melutaso	< 70 dB
Paineilman syöttö	6 bar max.
Maksimi ilman kulutus	0,06 m ³ /h
Tilausnumero	G30027-EXP



BIO-CIRCLE HP

BIO-CIRCLE HP on helppokäyttöinen tukevasta ruostumattomasta teräksestä valmistettu osienpesukone. BIO-CIRCLE HP on turvallinen ja erittäin helppokäyttöinen.

- ▶ Manuaalinen puhdistus pienemmällä paineella kun kansi on auki
- ▶ Korkeapainepesu jopa 40 bar
- ▶ Iso työskentelytila
- ▶ Esiohjelmoitu optimaalinen pesulämpötila 45°C/113°F
- ▶ Eristetty säiliö-estää lämpöhukkaa, säästää energiaa
- ▶ 10-watin LED-valaistus takaa hyvän näkyvyyden



ROSTFREI
Edelstahl



	BIO-CIRCLE HP
Leveys x syvyys (mm)	1150 x 1229
Korkeus kansi suljettuna/avoinna(mm)	1884/ 2458
Työskentelytilankoko LxSx K(mm)	860 x 580 x 480
Suurin sallittu paino osalle(kg)	350
Pesunestesäiliön tilavuus (L)	100
Laitteen kokonaispaino ilman pesuainetta	250
Energiankulutus/vrk	2.5
Virtalähde (V/Hz)	230/50
Paineilma Ø10 mm (bar)	6 max.
Työskentelypaine (bar)	20-40
Kompressori (kW)	1.6
Sähkönkulutus lämmitykseen (kW)	0.65
Pesulämpötila(°C)	45
Tilausnumero	G30028

Dermatologisch
getestet!



VOC
free!



BIO-CIRCLE Turbo

2 in 1 – automaatti – ja manuaalipesu

BIO-CIRCLE Turbo – tehokas yhdistelmä käytettäväksi joko automaattipesurina tai vaihtoehtoisesti manuaalipesurina.

- ▶ Tukevasta ruostumattomasta teräksestä valmistettu osienpesukone
- ▶ Vankka ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyörivä pesuteline koneen sisällä
- ▶ Korkeapainepesuri
- ▶ Turvallinen käyttää-turvakytkin estää koneen käynnistymisen kannen ollessa avoinna
- ▶ Nopea kuivatusmahdollisuus



	BC Turbo 800	BC Turbo 1000	BC Turbo 1200
Leveys x syvyys (mm)	1170 x 1075	1330	1563
Korkeus kansi suljettuna/avoinna (mm)	1585 / 2035	1580 / 2200	1734 / 2380
Pesukorin halkaisija (mm)	775	975	1175
Pesutilan korkeus. (mm)	400	450	630
Suurin sallittu paino pestävälle osalle (kg)	150	350	350
Pesuainesäiliön tilavuus (L)	160	275	380
Kokonaispaino(kg)	350	370	420
Energiankulutus kW	5.5	9	9
Virtalähde (V/Hz)	400/50	400/50	400/50
PaineilmäØ10 mm (bar)	6 max.	6 max.	6 max.
Pesuaineen lämmityksen energiankulutus (kW)	4.5	6	6
Pesulämpötila(°C)	50+/-2	50+/-2	50+/-2
Tilausnumero	G40027	G42027	G43027